



## Alltek J Saumatasoite

### Käyttöalue

Alltek J on valmiiksi sekoitettu hiekkatasoite, joka on tarkoitettu saumatasoitukseen käytettäessä saumanauhaa. J on erittäin sopiva kipsi- (gyproc), puu-, kuitu- ja lastulevyjen saumaukseen

### Erityisominaisuudet

Alltek J on joustava, sen kosteudenkesto ja liimauskyky on hyvä, kutistuminen vähäistä ja hiominen helppoa. Väri on kipsilevyn väri (beige).

### Työmenetelmät

Saumaus saumanauhaa käyttäen koneellisesti (bazooka) tai lastalla. Käyttölämpötila yli +7C. Hiontapöly saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä, joten hengitys- ja silmäsuojainten käyttöä suositellaan.

### Tekniset tiedot

#### Standardit

AFNOR/BS/SIS/DIN/ASTM

#### Väri

Beige

#### Täyttökyky

0 - 2 mm kertatasoitus

#### Ominaispaino

1,65 kg/litra

#### Raekoko

0 – 0,060 mm

#### Pakkauskoko

10 L

#### Kuivumisaika

12 tuntia/1mm +15C rh 75-85%

#### Kulutus

0,3 litraa/metri saumatessa

1 mm tasoitepaksuudella 1 litra/m<sup>2</sup>

#### Levittäminen

Teräs tai kumilastalla, koneellisesti, korkeapaineruiskulla tai basookalla

#### Ohenne

Vesi, myös työkalujen puhdistus vedellä

#### Paloluokka

Palamaton

#### Varastointi

Viileässä, suojeltava jäätymiseltä

#### Säilyvyys

Noin 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa

#### Myrkyllisyys

Ei myrkyllisiä ainesosia

#### Tuotteen kuvaus

Vesiohenteinen dispersio kevyt, kalsiumkarbonaattitasoite (marmori), johon lisätty säilöntä- ja ruosteenestoaineita.

**Sisältää laavaa, mikä painavampana ainesosana tippuu hioessa alaspäin ja näin ollen vähentää pölyämistä.**

**Muodostaa myös erittäin kestävä pohjan.**

**EI LASTEN KÄSIIN! SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ!**