



Alltek LF Kevyt hienotasoite

Tyyppi	Vesiohenteinen, käyttövalmis kevyttasoite, ei sisällä asbestia eikä lasikuitua. Täyttää tiukat maailman laajuiset Standardit: AFNOR(Ranska), BS(Iso-Britannia), ASTM(Amerikka), SIS(Ruotsi) ja DIN(Saksa)
Käyttöalue	Sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen osa-, sauma ja ylitasoitukseen. Alltek LF soveltuu betoni- kevytbetoni-, Rappaus-, puu-, kuitu- ja kipsilevypintojen sekä tapettisaumojen ja maalattujen pintojen tasoitukseen.
Erityisominaisuudet	Alltek LF:llä on hyvä tarttuvuus ja täyttökyky. Sitä on helppo työstää ja hioa. LF soveltuu myös saumanauhan kiinnitykseen ja viimeistelyyn. Pinnasta tulee erittäin sileä, erinomainen alusta tapetoinnille ja maalaukseen.
Työmenetelmät	Levitys teräs- tai kumilastalla. Sopii myös koneelliseen tasoitukseen Käyttölämpötila yli +5C Hiontapöly saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä, joten hengitys- ja silmäsuojainten käyttöä suositellaan

Tekniset tiedot

Standardit	AFNOR/BS/SIS/DIN/ASTM
Väri	Vaaleanharmaa
Täyttökyky	> 4mm kertatasoitus
Pakkaus	10 L
Ominaispaino	1,15kg/litra
Kuivumisaika	12 tuntia/1mm +15C rh 75-85%
Kulutus	1 mm tasoitepaksuudella 1.15 kg/m ²
Levittäminen	Levitys teräs tai kumilastalla tai ruiskuttamalla
Ohenne	Vesi, myös työkalujen puhdistus vedellä
Paloluokka	Palamaton
Varastointi	Viileässä, suojeltava jäätymiseltä
Säilyvyys	N. 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa
Tuotteen kuvaus	Vesiohenteinen dispersio kevyt, kalsiumkarbonaattitasoite (marmori), johon lisätty säilöntä- ja ruosteenestoaineita. Sisältää laavaa, mikä painavampana ainesosana tippuu hioessa alaspäin ja näin ollen vähentää pölyämistä. Muodostaa myös erittäin kestävä pohjan.

EI LASTEN KÄSIIN! SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ!