



Alltek LW Kevythienotasoite kosteisiin tiloihin

Tyyppi	Vesiohenteinen, käyttövalmis kevyt hienotasoite kosteisiin ja märkätiloihin, ei sisällä asbestia eikä lasikuitua. Maalaustarvikeryhmä 26 (RT-luokitus) Täyttää tiukat maailman laajuiset Standardit: AFNOR(Ranska), BS(Iso-Britannia), ASTM(Amerikka), SIS(Ruotsi) ja DIN(Saksa)
Käyttöalue	Kosteiden Sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen osa-, sauma ja ylitasoitukseen. Alltek LW soveltuu betoni- kevytbetoni-, Rappaus-, puu-, kuitu- ja kipsilevyypintojen sekä tapettisaumojen ja maalattujen pintojen tasoituksiin. LW:tä voidaan käyttää myös saumanauhan kiinnittämiseen.
Erityisominaisuudet	Alltek LW:llä on hyvä tarttuvuus ja täyttökyky. Sitä on helppo työstää ja hioa. LW soveltuu myös saumanauhan kiinnitykseen ja viimeistelyyn. Pinnasta tulee erittäin sileä, erinomainen alusta tapetoinnille ja maalaukseen.
Työmenetelmät	Levitys teräs- tai kumilastalla. Sopii myös koneelliseen tasoitukseen Käyttölämpötila yli +5C Hiontapöly saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä, joten hengitys- ja silmäsuojainten käyttöä suositellaan
Tekniset tiedot	
Standardit	AFNOR/BS/SIS/DIN/ASTM
Väri	Huomioväri
Täyttökyky	> 3mm kertatasoitus
Pakkaus	10L
Ominaispaino	1,15kg/litra
Kuiva-ainepitoisuus	73 tilavuus %
Kuivumisaika	12 tuntia/1mm +15C rh 75-85%
Kulutus	1 mm tasoitepaksuudella 1 kg/m ²
Levittäminen	Levitys teräs tai kumilastalla tai ruiskuttamalla
Ohenne	Vesi, myös työkalujen puhdistus vedellä
Paloluokka	Palamaton
Varastointi	Viileässä, suojeltava jäätymiseltä
Säilyvyys	N. 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa
Tuotteen kuvaus	Vesiohenteinen dispersio kevyt, kalsiumkarbonaattitasoite (marmori), johon lisätty säilöntä- ja ruosteenestoaineita. Sisältää laavaa, mikä painavampana ainesosana tippuu hioessa alaspäin ja näin ollen vähentää pölyämistä. Muodostaa myös erittäin kestävä pohjan.

EI LASTEN KÄSIIN! SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ!