



Boscalit Aqua-Isoliergrund

10.1.2022

Vesiohenteinen, vähähajuinen pohjamaali nikotiinin, bitumin, tervan ja saastuneiden vesitahrojen eristämiseen ja estämiseen sisä- ja ulkopinnoilla. Soveltuu myös erittäin hyvin puuaineesien eristämiseen ja tukkimiseen. Voidaan käyttää polystyreenistä valmistetun lämmönerityslevyn alla. Voidaan levittää suoraan mineraalialustalle, kuten kipsi, kipsilevy, betoni, sekä puulle ja vanhan ehjän pinnoitteen päälle. Käytetään sekä uudisrakennus että saneeraustöissä. Päällemaalaus tavallisella 1-komponenttisellä vesiohenteisella tai liuotinpohjaisella maalilla. Monissa tapauksissa voidaan käyttää sisätiloissa myös pintamaalina.

Tekniset tiedot :

| | |
|--------------------------|---|
| Sideaine: | erikoisakryylihartsit |
| Pigmentti: | titaanidioksidi |
| Väri: | valkoinen |
| Kiiltoaste: | matta |
| Varastointi: | säilyy 24 kuukautta 20 °C:ssa avaamattomassa pakkauksessa |
| Ohennus: | vesi, max. 5 % |
| Kuiva-ainepitoisuus: | n. 56 % |
| Tiheys: | 1,43 g / cm ³ |
| Riittoisuus: | n. 150-180 g / m ² alustasta riippuen. |
| Käsittelylämpötila: | vähintään + 5 °C. |
| Levitys: | sivellin, tela, ilmaton maaliruisku |
| Työvälineiden puhdistus: | välittömästi käytön jälkeen vedellä |

Kuivuminen:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Pölykuiva: | n. 35 min kuluttua |
| Tartuntakuiva: | n. 45 min kuluttua |
| Kosketuskuiva: | n. 50 min kuluttua |
| Päällemaalaus: | n. 12 tunnin kuluttua |



Työohjeet:

Alusta:

Alustan tulee olla kuiva, puhdas, riittävän kovettunut ja ehjä. Poista liimamaalit.

Mineraaliset alustat:

1-2x Boscalit Aqua-Isoliergrund

Päällemaalaus tarvittaessa:

Tavallisilla 1-komponenttisilla vesiohenteisilla ja liuotinpohjaisilla maaleilla kuten.

Sisäpuupohjamaali imukyvystä ja puupitoisuudesta riippuen:

1-2x Boscalit-Aqua-Isoliergrund

Päällemaalaus tarvittaessa:

Tavallisilla 1-komponenttisilla vesiohenteisilla ja liuotinpohjaisilla maaleilla kuten.

Huomioitavaa:

Ei sovellu suoraan raudan pinnoittamiseen. Esikäsittele rautaosat, myös naulojen päät korroosionestopohjamaalilla.

Ei toimi oksalakkana.

Ei sovellu voimakkaasti emäksisille alustoille

Ulkokäytössä pinta ei sateen tai kosteuden kestävä, siksi maalatta mahdollisimman pian pintamaalilla.

Käyttöturvallisuus:

Pidä poissa lasten ulottuvilta käytön aikana ja sen jälkeen.

Varmista huolellinen tuuletus käsittelyn aikana.

Ruiskutettaessa: Älä hengitä ruiskutussumua.

Hävittäminen: Jätteet ja vanhentunut materiaali käsitellään ongelmajätteinä. Ei saa kaataa viemäriin.