



ROYL Maintenance Oil

11.1.2023

ROYL Maintenance Oil on kasviöljyihin perustuva huoltoöljy, joka soveltuu öljytyille puu- ja bambupinnoille, kuten parketti- tai lankkulattiat, työtasot ja huonekalut. Perustuu kasviöljyihin. Helppo käyttää ja kuivuu nopeasti. Testaa aina pienellä alueella tuntemattomilla pinnoilla.

Alla olevat arvot koskevat lopullista tuotetta. Nämä tiedot perustuvat vakiokuivausolosuhteisiin 20 °C, suhteellinen kosteus 65 % ja riittävä ilmanvaihto.

Tuoksu:	Mieto
VOC-pitoisuus:	n. 572 g/l
Riittoisuus:	60–100 m ² litralla (riippuen pinnan kunnosta)
Sävytys:	Öljyväripigmentit
Kevyesti käytettävä:	n. 6–12 tuntia
Täysin kovettunut:	n. 2–3 päivän kuluttua
Olosuhteet:	Materiaalin ja ympäristön lämpötila on oltava vähintään +5 °C ja ilmankosteus on oltava alle 80 %.
Säilyvyys	Suljetussa pakkauksessa säilyvyys vähintään 2 vuotta. Rajoitettu säilyvyys avaamisen jälkeen.
Pakkaus	1 L kirkas #9090

Yllä olevat tekniset tiedot koskevat sävyttämätöntä ROYL huoltoöljyä normaaliolosuhteissa. Eri sävyt voivat olla johtaa poikkeamiin.